

Zionfex Fill All® High Tack Sellador de unión súper fuerte blanco de 300 ml

DESCRIPCIÓN GENERAL:	Zionfex Fill All® es un sellador y adhesivo de montaje súper fuerte con una adherencia inicial extremadamente alta (High Tack) y una fuerza final superior (400kg/10cm2). Formulado para pegar, montar y sellar una gran variedad de juntas y materiales, logrando uniones flexibles de alto rendimiento sobre prácticamente cualquier superficie, tanto porosa como no porosa. Contiene agentes antifúngicos que previenen eficazmente el crecimiento de moho.
CAMPO DE APLICACIÓN:	• Resistente al moho – protección antifúngica F0 • Adhesión sin primer • Permanece flexible en el tiempo • Uso interior y exterior • Apto para todo clima
VENTAJAS CLAVE:	• Apto para superficies porosas como mármol, piedra natural y caliza • Sellado y pegado sanitario • Perfecto para aplicaciones donde el agarre inicial y la fuerza final son críticos • Sellado y fijación de alta exigencia en cualquier condición climática • Un solo producto. Múltiples soluciones.

Propiedades físicas típicas

No	Artículo de prueba		Unidad	Resultado
1	<i>Apariencia</i>		-	Superficie lisa, sin burbujas ni grumos
2	<i>Tiempo libre de pegajosidad (23°C / 50% HR)</i>		min	22-25
3	<i>Deslizamiento</i>	Vertical	mm	0
		Horizontal	mm	No se deforma
4	<i>Extrusión</i>		ml/min	≥1000
5	<i>Dureza Shore A (72 h)</i>		-	54±2
6	<i>Resistencia al corte</i>		Mpa	≥1.9±5
7	<i>Resistencia a la tracción</i>		Mpa	≥2.3±5
8	<i>Elongación a la rotura</i>		%	310
9	<i>VOC (sin formaldehído ni tolueno)</i>			≤0.03
10	<i>Densidad</i>		g/cm3	1.45±0.05
11	<i>Secado completo (cordón 8 mm)</i>		hours	21
12	<i>Resistencia térmica</i>		°C	-50°C~150°C
13	<i>Temperatura de aplicación</i>		°C	4°C~40°C
14	<i>Colores disponibles</i>			Blanco

Instrucciones de uso

- 1. Preparación de la superficie:** La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo o grasa. Limpiar con alcohol, acetona o limpiador adecuado. Aplicar el producto dentro de los 30 minutos posteriores a la limpieza.
- 2. Uso de primer:** En la mayoría de las superficies **no es necesario**. Se recomienda realizar una prueba previa de adhesión para confirmar compatibilidad.
- 3. Aplicación:** Aplicar asegurando que el sellador llene completamente la junta. El material debe quedar compacto y en contacto total con la superficie. Ajustes posibles hasta 5 minutos después de la aplicación.
- 4. Temperatura ideal de trabajo:** Entre 5 °C y 40 °C.

Restricciones de uso:

- No apto para superficies de PE, PP y PTFE

Paquete : Cartuchos: 300 ml – 24 unidades por caja

Color: Blanco

Almacenamiento y vida útil: Almacenar en un lugar fresco y seco, por debajo de 27 °C.
Vida útil: 18 meses (cartucho) desde la fecha de fabricación.
Después de este período, el producto puede perder sus propiedades óptimas.

Seguridad : Consultar la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) de Zionfex® Fill All High Tack antes de su uso.